

LÍQUIDO PARA FRENOS D.O.T. 3

Líquidos para Frenos

DESCRIPCIÓN

Líquido especialmente preparado para los sistemas de frenos hidráulicos de uso automotor. No contiene aceites minerales. Formulado para garantizar un rendimiento óptimo en condiciones normales y severas de frenado, protegiendo todos los componentes del sistema hidráulico.

APLICACIONES

Para uso en sistemas de frenos hidráulicos de automóviles, pick-ups, camionetas, camiones y motocicletas que requieran fluido DOT 3. Apto para sistemas con discos, tambores y embragues hidráulicos.

CARACTERÍSTICAS

- No contiene aceites minerales
- Rango de temperatura de trabajo: -40 °C a 60 °C
- Protege contra la corrosión los componentes metálicos del sistema
- Compatible con sellos y mangueras de goma del sistema hidráulico
- Previene la formación de vapores en el circuito de frenos

ESPECIFICACIONES Y NORMAS


Norma / Especificación	Descripción
IRAM – AITA 6H3	Líquidos para frenos hidráulicos – Tipo 3
DOT 3	Norma de seguridad para fluidos de frenos automotores
SAE J 1703	Norma de fluidos para frenos de vehículos automotores

MODO DE EMPLEO

Verificar el nivel del depósito. Rellenar únicamente con Líquido DOT 3. No mezclar con otros tipos de fluido. Reemplazar según indicaciones del fabricante del vehículo o ante signos de degradación. Evitar el contacto con la pintura de la carrocería.

PRESENTACIONES

Botella 100 cc (x48) | Botella 180 cc (x24) | Botella 400 cc (x12) | Botella 1 litro (x12) | Bidón 5 litros (x2) | Balde 20 litros

 Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de ingestión llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-330-0160.