

MÁXIMA COMPRESIÓN – DIESEL

Aditivos para Cárter

DESCRIPCIÓN

Exclusiva fórmula que combina aditivos mejoradores de índice de viscosidad, antidesgaste, anticorrosivos y antiespumantes. Protege el motor generando inmediatamente una película que se adhiere a los metales, garantizando una lubricación completa desde el arranque en frío y evitando la formación de lodos y oxidación a altas temperaturas.

APLICACIONES

Para motores diésel de automóviles, pick-ups, camionetas y camiones. Compatible con aceites minerales y semisintéticos para motor diésel. Especialmente recomendado para motores turboalimentados.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora el índice de viscosidad del aceite en uso
- Alta protección antidesgaste desde el arranque en frío
- Anticorrosivo y antiespumante
- Evita la formación de lodos y oxidación a altas temperaturas
- Lubrica turbocompresores
- Reduce el consumo de aceite y los humos de escape

ESPECIFICACIONES Y NORMAS

Norma / Especificación	Descripción
Uso específico motor diésel	Compatible con aceites minerales y semisintéticos diésel

MODO DE EMPLEO

Agregar el contenido al cárter del motor diésel con el aceite en uso. Para motores de hasta 5 litros de cárter. Utilizar en cada cambio de aceite o ante problemas de consumo y desgaste.

PRESENTACIONES

Botella 400 cc (x20)

 Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-330-0160.