

ADITIVO ANTIFRICCIÓN – MOLIBDENO

Aditivos para Cárter

DESCRIPCIÓN

Concentrado de disulfuro de molibdeno coloidal combinado con polímeros especiales y estabilizadores de viscosidad. Actúa por atracción polar adhiriéndose a las superficies metálicas del motor, reduciendo la fricción y el desgaste de manera significativa. Agitar bien antes de usar.

APLICACIONES

Para motores nafteros, diésel y a GNC de 4 a 6 litros de cárter. Compatible con todo tipo de aceite lubricante de motor: mineral, semisintético o sintético.

CARACTERÍSTICAS

- Disulfuro de molibdeno coloidal de alta concentración
- Protección por atracción polar – mayor vida útil al motor
- Lubricación de emergencia en momentos críticos
- Suaviza el andar del motor
- Economía de combustible
- Estabiliza la viscosidad del lubricante en uso

ESPECIFICACIONES Y NORMAS

Norma / Especificación	Descripción
Uso general automotor	Compatible con aceites minerales, semisintéticos y sintéticos

MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar. Agregar al cárter del motor con el aceite en uso. Para motores de 4 a 6 litros de cárter. Utilizar en cada cambio de aceite.

PRESENTACIONES

Botella 400 cc (x12)

 Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-330-0160.