

TOP MIX – ANTICONGELANTE PARA GAS OIL

Aditivos para el Combustible

DESCRIPCIÓN

Aditivo formulado especialmente para proteger el combustible contra el congelamiento por bajas temperaturas del ambiente. Para gasoil, diesel oil y biodiésel. Disminuye entre 10 y 20 °C el punto de congelamiento del combustible. Apto para sistemas common rail.

APLICACIONES

Para motores diésel que operen en condiciones de bajas temperaturas. Apto para gasoil, diesel oil y biodiésel. Compatible con sistemas common rail y bomba inyectora. Para automóviles, pick-ups, camiones y maquinaria.

CARACTERÍSTICAS

- Disminuye entre 10 y 20 °C el punto de congelamiento del combustible
- Protege el sistema de inyección en condiciones de frío extremo
- Apto para common rail
- Compatible con gasoil, diesel oil y biodiésel
- Duplicar la dosis en casos extremos de temperatura o contenido de parafinas

ESPECIFICACIONES Y NORMAS

Norma / Especificación	Descripción
Uso específico motores diésel	Apto common rail y bomba inyectora

MODO DE EMPLEO

Colocar previo al llenado en cada carga. Una botella de 250 cc trata 70 litros de combustible. Una botella de 1 litro trata 300 litros. Duplicar la dosis en casos extremos de temperatura o contenido de parafinas.

PRESENTACIONES

Botella 250 cc (x16) | Botella 1 litro (x12)

 Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-330-0160.