

## GRASAS LUBRICANTES – ADHESIVA CA2 / POLIUSO CR3 / MULTIUSO EP LITIO

Especialidades

### DESCRIPCIÓN

Línea de grasas lubricantes semisólidas formuladas con agente espesante, aceite base y aditivos específicos. Disponibles en tres versiones: Adhesiva CA2 (grasa cálcica de fibra larga para chasis), Poliuso CR3 (uso general de fibra corta) y Multiuso EP Litio (litio reforzada con agentes reductores de fricción).

### APLICACIONES

Para la lubricación de juntas universales y esféricas, acoplamiento de barras de dirección, varillajes, cables, cadenas, engranajes y rodamientos de automóviles, pick-ups, camiones, tractores, maquinaria agrícola e industrial.

### CARACTERÍSTICAS

- Adhesiva CA2: grasa cálcica de fibra larga – alta resistencia al agua
- Poliuso CR3: uso general de fibra corta – buena adhesividad
- Multiuso EP Litio: agentes reductores de fricción EP – ideal para rodamientos
- Alta resistencia al agua en todas las versiones
- Para cargas, temperaturas y velocidades moderadas a severas

### ESPECIFICACIONES Y NORMAS

Norma / Especificación	Descripción
Uso general automotor e industrial	Disponible en formulaciones CA2, CR3 y EP Litio

### PRESENTACIONES

Pote 450 gr (x12) | Pote 900 gr (x12) | Balde 3,6 kg

 Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-330-0160.