

2T MINI / MIX

Lubricantes 2 Tiempos

DESCRIPCIÓN

Lubricante con aditivos especialmente formulado para motores de 2 tiempos. Ofrece mezcla instantánea con el combustible, lubricación óptima, reducción de la fricción y el desgaste, disminución del humo y bujías y lumbreras más limpias. Arranque rápido en todo clima.

APLICACIONES

Para motos, ciclomotores, scooters, cartings, moto guadañas, motosierras, motores fuera de borda y cualquier motor de 2 tiempos que requiera mezcla con combustible.

CARACTERÍSTICAS

- Mezcla instantánea con el combustible
- Lubricación óptima en motores de 2 tiempos
- Reduce la fricción y el desgaste
- Disminuye el humo de escape
- Bujías y lumbreras más limpias
- Arranque rápido en todo clima

ESPECIFICACIONES Y NORMAS


Norma / Especificación	Descripción
API TC	Clasificación de servicio para aceites de motor 2 tiempos
JASO FB	Norma japonesa para lubricantes de motores 2 tiempos

MODO DE EMPLEO

Mezclar con combustible según las indicaciones del fabricante del vehículo o equipo. Generalmente entre 2% y 4% (1:50 a 1:25).

PRESENTACIONES

Botella 100 cc (x48) | Botella 500 cc (x12) | Botella 1 litro (x12) | Bidón 5 litros (x2) | Balde 20 litros

 Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-330-0160.